品名	DHF Super-Hi 5	DHF Super Hi 10	DHF Super-Hi 20W	DHF Super-Hi 60W	DHF Super-Hi 80W	DHF Super-Hi 180W	DHF Super-Hi 20WH	DHF Super-Hi 25WSH
最大蒸気温度	500℃	500℃	500℃	500℃	500℃	500℃	800℃	1000℃
最大蒸気量	5kg/h	10kg/h	20kg/h	60kg/h	80kg/h	180kg/h	20kg/h	25kg/h
最大使用圧力	～0.29MPa	～0.29MPa	～0.29MPa	～0.29MPa	～0.29MPa	～0.29MPa	～0.29MPa	～0.29MPa
加熱コイル冷却方式	空冷	空冷	水冷	水冷	水冷	水冷	水冷	水冷
高周波電源装置	5kW	5kW	10kW	20kW	25kW	50kW	20kW	25kW
電気 （ユーティリティー）	3相 AC200/220V 50/60Hz 6kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 6kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 15kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 26kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 32kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 65kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 26kVA	3相 AC200/220V 50/60Hz 32kVA
冷却水 （ユーティリティー）	-	-	1L/min	5L/min	15L/min	30L/min	5L/min	25L/min
飽和蒸気 （ユーティリティー）	～5kg/h	～10kg/h	～20kg/h	～60kg/h	～80kg/h	～180kg/h	～20kg/h	～25kg/h